

## ANALYSERAPPORT

**Merknader prøveserie:**

-Kimtall er analysert mellom 12 og 24 timer etter prøveuttak. Dette tilfredsstiller ikke kravene i NS-EN ISO 19458 Prøvetaking for mikrobiologisk vannanalyse. Dette kan ha påvirket analyseresultatene.

| Prøvenr.:                                    | 439-2026-01140032      | Prøvetakingsdato: | 13.01.2026    |       |                              |             |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann             | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |       |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | Ut HB Wangen Nytt 2024 | Analysestartdato: | 14.01.2026    |       |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat               | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode                       | Grenseverdi |
| * Kimtall 22°C, 68t                          | 3                      | cfu/ml            | 1             | <1-11 | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                     | MPN/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                     | MPN/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                     | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 8.1                    |                   | 1             | 0.2   | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.31                   | FNU               | 0.1           | 30%   | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2                     | mg Pt/l           | 2             |       | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 11.8                   | mS/m              | 0.1           | 10%   | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen              |                   |               |       | NMKL 183 Mod                 |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Servicetorget (servicetorget@aal.kommune.no)

Nils-Egil Vedvik (nils.egil.vedvik@aal.kommune.no)

Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

**Moss 17.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist.    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.